


KANDŽA PRIKLJUČCI ZA TOPLU VODU I VODENU PARU

STANDARDI: DIN 3489 i 3238

VRSTA	OZNAKA	MATERIJAL / BRTVA	
Priklučci sa nogicom	NO	Pocinčani grafitni ljev / silikonska guma	
KANDŽA NV42 - NO 6 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - NO 8 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - NO 10 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - NO 13 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - NO 16 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - NO 19 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - NO 25 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - NO 32 Fe/Zn-Q			
Podesivi priključci s nogicom	No	Pocinčani grafitni ljev / silikonska guma	
KANDŽA NV42 pds - NO 10 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - NO 13 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - NO 16 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - NO 19 Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - NO 25 Fe/Zn-Q			
Priklučci sa vanjskim navojem	G R	Pocinčani grafitni ljev / silikonska guma	
KANDŽA NV42 - G R 1/4"K Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - G R 3/8"K Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - G R 1/2"K Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - G R 3/4"K Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - G R1"K Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - G R1.1/4"K Fe/Zn-Q			
Podesivi priključci sa vanjskim navojem	G R-K	Pocinčani grafitni ljev / silikonska guma	
KANDŽA NV42 pds - G R 3/8"K Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - G R 1/2"K Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - G R 3/4"K Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - G R1"K Fe/Zn-Q			
Priklučci s unutarnjim navojem	U R	Pocinčani grafitni ljev / silikonska guma	
KANDŽA NV42 - U R 1/4" Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - U R 3/8" Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - U R 1/2" Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - U R 3/4" Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - U R1" Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 - U R1.1/4" Fe/Zn-Q			
Podesivi priključci s unutarnjim navojem	U R	Pocinčani grafitni ljev / silikonska guma	
KANDŽA NV42 pds - U R 3/8" Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - U R 1/2" Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - U R 3/4" Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 pds - U R1" Fe/Zn-Q			
Čepovi	-	Pocinčani grafitni ljev / silikonska guma	
KANDŽA NV42 čep bez lanca Fe/Zn-Q KANDŽA NV42 čep s lancem Fe/Zn-Q			

- Napomene:**
- Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva razmak između kandži. Oni se mogu koristiti za toplu vodu i paru 7 bara, 170 C. Pošto propis EN ISO 6134 za zasićenu paru 17 bara, 210 C dozvoljava samo navojne ili prirubničke priključke, korištenje ovih priključaka za tu namjenu ide na odgovornost naručitelja.
 - Standardni (nepodesivi) priključci su po standardu DIN 3489 i radnog su tlaka 10 bara. Svi priključci ovog tipa se mogu isporučivati sa rupom za osigurač, a među njima oni sa nogicom i sa utorom za sigurnosne zupce stezaljki tipa B ili visokotlačnih čahura
 - Podesivi priključci su po standardu DIN 3238 i radnog su tlaka 16 bara. Od priključaka sa nogicom ovog tipa samo se NO 19 isporučuju sa utorom za sigurnosne zupce stezaljki tipa B ili visokotlačnih čahura.
 - Svi su prije navedeni priključci međusobno uparivi s tim da su daleko najsigurniji međusobni spojevi nepodesivih i podesivih priključaka, pošto prilikom montaže ne dolazi do međusobnog "gužvanja" brtvi. Međusobnim uparivanjem podesivih priključaka se sigurnost ne povećava, a nepotrebno se povećava cijena.