

KANDŽA PRIKLJUČCI ZA ZRAK

STANDARDI: DIN 3489 i 3238

VRSTA	OZNAKA	MATERIJAL / BRTVA
Priključci sa nogicom	No	Pocinčani grafitni ljev / NBR guma
KANDŽA NV42 - NO 6 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - NO 8 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - NO 10 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - NO 13 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - NO 16 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - NO 19 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - NO 25 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - NO 32 Fe/Zn-NBR		
Podesivi priključci s nogicom	No	Pocinčani grafitni ljev / NBR guma
KANDŽA NV42 pds - NO 10 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - NO 13 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - NO 16 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - NO 19 Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - NO 25 Fe/Zn-NBR		
Priključci sa vanjskim navojem	G R-K	Pocinčani grafitni ljev / NBR guma
KANDŽA NV42 - G R 1/4"K Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - G R 3/8"K Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - G R 1/2"K Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - G R 3/4"K Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - G R 1"K Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - G R 1.1/4"K Fe/Zn-NBR		
Podesivi priključci sa vanjskim navojem	G R-K	Pocinčani grafitni ljev / NBR guma
KANDŽA NV42 pds - G R 3/8"K Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - G R 1/2"K Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - G R 3/4"K Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - G R 1"K Fe/Zn-NBR		
Priključci s unutarnjim navojem	U R	Pocinčani grafitni ljev / NBR guma
KANDŽA NV42 - U R 1/4" Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - U R 3/8" Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - U R 1/2" Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - U R 3/4" Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - U R 1" Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 - U R 1.1/4" Fe/Zn-NBR		
Podesivi priključci s unutarnjim navojem	U R	Pocinčani grafitni ljev / NBR guma
KANDŽA NV42 pds - U R 3/8" Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - U R 1/2" Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - U R 3/4" Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 pds - U R 1" Fe/Zn-NBR		
Čepovi	-	Pocinčani grafitni ljev / NBR guma
KANDŽA NV42 čep bez lanca Fe/Zn-NBR		
KANDŽA NV42 čep s lancem Fe/Zn-NBR		

- Napomene:**
- Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva razmak između kandži.
 - Standardni (nepodesivi) priključci su po standardu DIN 3489 i radnog su tlaka 10 bara. Svi priključci ovog tipa se mogu isporučivati sa rupom za osigurač, a među njima oni sa nogicom i sa utorom za sigurnosne zupce stezaljki tipa B ili visokotlačnih čahura
 - Podesivi) priključci su po standardu DIN 3238 i radnog su tlaka 16 bara. Od priključaka sa nogicom ovog tipa samo se NO 19 isporučuju sa utorom za sigurnosne zupce stezaljki tipa B ili visokotlačnih čahura.
 - Svi su prije navedeni priključci međusobno uparivi s tim da su daleko najsigurniji međusobni spojevi nepodesivih i podesivih priključaka, pošto prilikom montaže ne dolazi do međusobnog "gužvanja" brtvi. Međusobnim uparivanjem podesivih priključaka se sigurnost ne povećava, a nepotrebno se povećava cijena.