

ABRACORR HOT



- PRIMJENA:** usis i tlak vrućih prašnastih i zrnatih abrazivnih materijala - koriste se naročito u cementarama
- UNUTARNJI SLOJ:** antistatička ($R < 1 \text{ M}\Omega$) glatka EPDM guma crne boje otporna na abraziju
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće i čelična spirala
- VANJSKI SLOJ:** hrapava vodljiva ($R < 1 \text{ M}\Omega$) valovita EPDM guma crne boje, otporna na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA:** $-30 +100 \text{ }^\circ\text{C}$ (max $120 \text{ }^\circ\text{C}$)

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Podtlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (m)
38 x 52	4	12	0,8	1.24	240
51 x 65	4	12	0,8	1,51	300
63 x 77	4	12	0,8	1.85	360
70 x 84	4	12	0,8	2.06	420
80 x 94	4	12	0,8	2.29	480
90 x 106	4	12	0,8	3.15	540
102 x 118	4	12	0,8	3.54	600
152 x 174	4	12	0,8	7.33	910

- Napomena:** Da bi se omogućila montaža potrebno je kod naručivanja ovih cijevi točno definirati njihove dužine, kako bi im se u tvornici izradili glatki krajevi bez spirale u dužini od 100-200 mm