

PLUTONE PK



PRIMJENA

usis i tlak kemikalija na koje je otporan unutarnji sloj termoplastične gume Santopren - za točan popis zatražiti tabelu otpornosti

UNUTARNJI SLOJ:

glatka termoplastična guma Santopren bijele boje otporna na veliki broj kemikalija

OJAČANJE:

poliesterska mreža i čelična spirala

VANJSKI SLOJ:

glatka termoplastična guma zelene boje, otporna na habanje i atmosferske utjecaje

TEMPERATURA:

-30 +80 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Podtlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Stezaljke	
20 x 30	14	0.9	0.390	60	60	20 - 29 Fe/Zn	
25 x 35	13	0.9	0.540	75	60	28 - 35 Fe/Zn	
30 x 40	12	0.9	0.630	90	60	39 - 49 Fe/Zn	
32 x 43	11	0.9	0.730	96	60	39 - 49 Fe/Zn	
38 x 49	10	0.9	0.845	114	30	48 - 60 Fe/Zn	
40 x 51	10	0.9	0.885	120	30	48 - 60 Fe/Zn	
45 x 58	10	0.8	1.265	135	30	48 - 60 Fe/Zn	
50 x 63	10	0.8	1.385	150	30	60 - 76 Fe/Zn	BAND - IT
60 x 74	10	0.8	1.740	180	30	60 - 76 Fe/Zn	
63 x 77	10	0.8	1.830	192	30	77 - 94 Fe/Zn	
70 x 85	10	0.7	2.145	210	30	77 - 94 Fe/Zn	
76 x 91	10	0.7	2.305	228	30	77 - 94 Fe/Zn	
80 x 95	10	0.7	2.460	240	20	77 - 94 Fe/Zn	
90 x 106	10	0.7	3.040	270	20	94 - 115 Fe/Zn	
102 x 118	10	0.7	3.530	306	20	115 - 145 Fe/Zn	