

BRZORASTAVLJIVI NISKOTLAČNI PRIKLJUČCI SA DVOSTRUKIM ZATVARANJEM ("DOUBLE SHUT-OFF")



Radni tlak: 12 bara

VRSTA

OZNAKA

CIJEVI

Utičnica sa nogicom

BN D NV5 F - NO

gumene i PVC



Utičnica sa nogicom

BN D NV5 F - NO

ravne PE, PA i PU



Utičnica sa nogicom

BN D NV5 F - NO op

spiralne PA i PU



Utičnica sa vanjskim navojem

BN D NV5 F - G R

-



Utičnica s unutarnjim navojem

BN D NV5 F - U R

-



Utičnica sa nogicom

BN D NV5 M - NO

gumene i PVC



Utičnica sa nogicom

BN D NV5 M - NO


ravne PE, PA i PU



Utičnica sa nogicom

BN D NV5 M - NO op

spiralne PA i PU



Utičnica sa vanjskim navojem

BN D NV5 M - G R

-



Utičnica sa unutarnjim navojem

BN D NV5 M - U R

-



- Napomene:**
- Kod brzorastavljivih niskotlačnih priključaka se pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva unutarnji promjer utikača.
 - Pod dvostrukim zatvaranjem (oznaka D) se podrazumijeva da i utičnica i utikač imaju ugrađeni nepovratni ventil.